



安全に関するご注意

- 必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用ください、横向き、上向き、天井面、傾斜面には取付けないでください（右図参照）。
- 次の場所では使用できません：
 - 温度が45℃を超える場所；
 - 激しい振動や衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所；
 - 海上や臨海部などの塩害地域；
 - 化学薬品、温泉などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所；浴室などの湿度の高い場所；
 - 風速28m/sを超える強風の吹くおそれのある場所；
 - 積雪1m以上の場所、凍結のおそれのある場所（これらに相当する場所で使用する場合は、雪・凍結の除去を行う必要があります）。
- 異常が発生した状態で継続使用しないでください。そのまま使用しますと機能を維持することができず、製品寿命を縮める原因となります。

○ 取付け方向



× 取付け不可



部番	部品名	個数	材質	摘要
①	本体	1	アルミニウム合金	エポキシプライマー＋ネイビー色粉体塗装
②	コンセントプラグ	1	銅	銅ニッケルメッキ
③	ディフューザー	1	PC(ポリカーボネート)	ダークブルー＋透明、耐熱80℃以上
④	フィルタ	1	PC(ポリカーボネート)	ベージュ、耐熱80℃以上
⑤	取付けブラケット	1	SPCC(冷間圧延板)	エポキシプライマー＋ネイビー色粉体塗装
⑥	照度センサー	1	PC(ポリカーボネート)	梨地処理＋透明、耐熱80℃以上

塗装：エポキシプライマー＋粉体塗装




塗装色：サンドブルー

カラーカード値：PANTONE 072C

注：

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 取付け場所により下表の取付け金具が必要です、別途手配ください。

設置場所	取付け金具(別売)
φ60. 1-89. 1ポール	B-4M(バンド幅25mm)
φ89. 1-190 ポール	B-3(バンド幅25mm)
φ190-350 電柱	B-5(バンド幅25mm)
φ190-370 電柱	B-5(バンド幅25mm)



耐塩耐候形
屋外用

受圧面積 m ²	前面 0.0243	側面 0.0508	電気特性		
			定格電圧	定格電流	定格消費電力
風力係数	前面	0.8	100V	0.31A	15 W
	側面	0.8	定格入力容量		16.1VA
IP保護等級	IP65		光束		640 lm

TJC

TJC株式会社 TJC CORPORATION

品名	LED 防犯灯	担当	Robert	承認	Tony	比例	1:1	重さ	2.5 kg	
品番	AK I -001	日付	2021/3/1	版本	V1	表格	1 of 1	図面寸法	A4	